

Moso® Leisten

Produkt

MOSO hat sowohl flache Leisten (zur Befestigung am Fußboden) als auch Sockelleisten (zur Befestigung an der Wand) im Sortiment. Beide Leistenarten sind in roh oder versiegelt lieferbar.



Sortiment

Flache Leiste

Code Naturhell	Code Gedämpft	Optik	Oberfläche	Abmessung (mm)
BS-F100-**	BS-F150-**	BL	-	2000x25x5
BS-F200	BS-F250	BL	S	2000x25x5
BS-FDT201	BS-FDT251	DT	S	1830x25x5

Sockelleiste Massiv

Code Naturhell	Code Gedämpft	Optik	Oberfläche	Abmessung (mm)
BS-DT100-L	BS-DT150-L	DT	S	1830x68x15
BS-H200-**	BS-H250-**	HL	-	2000x50x15
BS-H300-**	BS-H350-**	BL	-	2000x50x15
BS-H200-L	BS-H250-L	HL	S	2000x50x15
BS-H300-L	BS-H350-L	BL	S	2000x50x15

Sockelleiste Furniert

Code Naturhell	Code Gedämpft	Optik	Oberfläche	Abmessung (mm)
BS-P40-22-NSFL	BS-P40-22-CSFL	HL	S	2500x40x22
BS-P45-22-NSFL	BS-P45-22-CSFL	HL	S	2500x45x22
BS-P60-15-NSFL	BS-P60-15-CSFL	HL	S	2500x60x15

BL = Breitlamelle

HL = Hochkantlamelle

DT = Density

S = Siegel

** = Farben verfügbar passend zum Parkett, Unibamboo und Rollenware.

Befestigung

- Flache Leiste: Zu befestigen am Fußboden (nageln).
- Sockelleiste: Zu befestigen an der Mauer (schrauben).

Anwendung

- Flache Leiste: Bei Böden mit vollflächiger Verklebung.
- Sockelleiste: Bei Böden mit schwimmender und vollflächiger Verklebung.